

Die passende Tür zur Wohnung



Foto: RWD Schlatter AG

Wohnungsabschlusstüren sind komplexe Bauteile – von ihnen wird weit mehr verlangt, als von einer normalen Innentür. Bei der Vielzahl an Herstellern und deren Modellen ist es nicht immer einfach, die optimale Lösung für den Kunden zu finden. Um diesen Markt transparenter zu machen, haben wir auf den folgenden Seiten eine Übersicht der Wohnungsabschlusstüren-Hersteller für Sie zusammengestellt. Diese soll als Orientierung dienen und wichtige Eckdaten liefern. Da uns bis Redaktionsschluss nicht alle Anbieter mit Infos versorgt haben, besteht bei der Marktübersicht kein Anspruch auf Vollständigkeit. BM-REDAKTEUR STEFAN KIRCHNER

BM-Marktspiegel: Wohnungsabschlusstüren

Hersteller/Anbieter	Brüchert + Käner GmbH 22081 Hamburg www.schoene-tueren.de
Sperrtüren aus Holz und Holzwerkstoffen	Ja
Zweiflügelig	Ja
Lichtausschnitte, Oberlicht, Seitenteil	Nein, Nein, Nein
Türblattstärke	von 40 bis 112 mm
Barrierefreiheit	optional
Überfältzt, stumpf einschlagend	Ja, Ja
Abmessungen	
DIN-Maße, Geschosshoch	Ja, Ja
Max. Sondermaße: einflügelig (B x H Türblatt) zweiflügelig (B x H Türblatt)	1,22 x 2,488 m
Dichtungen	
Anzahl Dichtungsebenen (3-seitig umlaufend)	1 bis 2
Bodendichtung serienmäßig	Ja
Zargen	
Blockrahmenezarge, Umfassungszarge aus Holz	Ja, Ja
Stahlzarge, Aluminiumzarge	Nein, Nein
Renovierungszarge Holz, Metall	Nein, Nein
Oberfläche	
Furnier	Nein
Lack klar/Lack farbig nach RAL/Sonderfarben	Ja, Ja, Ja
HPL, CPL, Folie	Nein, Nein, Nein
Funktionen	
Wärmeschutz (U-Wert)	–
Schallschutz bis dB-Wert/(Rw-Wert)	bis 42 dB
Luftdurchlässigkeitsklasse	–
Rauchschutz, Brandschutz	Ja nach DIN 18095, T30
Türblatt-Stabilisator	Ja
Bedienkräfte (Klasse)	–
Einbruchschutz (RC 1-6)	RC 3
Selbstschließend	optional
Beschläge/Schloss	
verdeckt liegend/sichtbare Bänder	verdeckt/sichtbar
Bandseitensicherung optional/serienmäßig	optional/serienmäßig
Schloss: Einfach-/Mehrfachverriegelung	Ja, Ja
Obentürschließer optional/serienmäßig	Ja optional
Klima	
1a, 1b, 1c	–
2a, 2b, 2c (Klimaklasse I, II oder III gemäß RAL)	KK III
3a und/oder 3b und/oder 3c	–
Gütezeichen/-sicherung, Zertifizierung	PEFC

Alle Angaben ohne Gewähr

Duco Türen GmbH 76698 Ubstadt-Weiher www.duco-tueren.de	Garant Türen u. Zargen GmbH 99334 Amt Wachsenburg www.garant.de	Graute GmbH & Co. KG 33415 Verl www.graute.de	Grauthoff Türeggruppe GmbH 33397 Rietberg-Mastholte www.grauthoff.com	Herholz-Vertrieb GmbH & Co. KG 48683 Ahaus-Wessum www.herholz.de
Ja	Ja	Nein	Ja	Ja
Ja	Ja	Nein	Ja	Ja
Ja, Ja, Ja	Ja, Ja, Ja	Ja, Ja, Ja	Ja, Ja, Ja	Ja, Ja, Ja
von 40 bis 90 mm	von 40 bis max. 70 mm	68 mm	40 bis 85 mm	39 bis max. 76 mm
Ja	optional	Ja	Ja	optional
Ja, Ja	Ja, Ja	Ja, Nein	Ja, Ja	Ja, Ja
Ja, Ja	Ja, Ja	Nein, Nein	Ja, Ja	Ja, Ja
1,70 x 3,00 m 3,50 x 3,00 m	1,235 x 2,235 m 1,235 x 2,46 m	Sondermaße möglich	1,50 x 3,60 m 3,00 x 3,60 m	1,36 x 3,485 m 2,72 x 3,485 m
1 bis 3	1 bis 3	3	1 bis 3	1 bis 3
Ja	Ja; optional andere Lösungen	Ja, serienmäßig	Ja; optional andere Lösungen	Ja; optional andere Lösungen
Ja, Ja	Ja, Ja	Nein, Nein	Ja, Ja	Ja, Ja
Ja, Ja	Ja, Nein	Nein, Ja	Ja, Ja	Ja, Ja
Ja, Nein	Ja, Nein	Nein, Ja	Ja, Ja	Ja, Ja
Ja	Ja	Nein	Ja	Ja
Ja, Ja, Ja	eigene Farbtöne	Nein	Ja, Ja, Ja	Ja, Ja, Ja
Ja, Nein, Nein	Ja, Ja, Ja	Ja, Nein, Nein	Ja, Ja, Ja	Ja, Ja, Ja
–	ja	–	1,1 W/m²K	1,25 W/m²K
bis 42 dB	bis 42 dB	bis 43 dB Rwp	bis 42 dB	bis 52 dB
–	–	–	–	npd
Ja, –	Ja, T30	Nein, Nein	Ja, T30	S ₂₀₀ C5, T30 bis T90 (EI ₂ 30 bis 60)
Holzwerkstoffe, Alu-Einlage	optional	incl. Statik-Flügelprofil	Aluminiumeinlage	Aluminiumverbundeinlage
–	Nein	–	–	npd
RC 2 und RC 3	RC 2 und RC 3	bis RC 3	RC 1 bis 4	RC 2 bis 3
optional	optional	optional	–	C
verdeckt/sichtbar	verdeckt/sichtbar	sichtbare Rollenbänder	verdeckt/sichtbar	verdeckt/sichtbar
optional	optional	optional	optional/serienmäßig	optional/serienmäßig
Ja, Ja	Ja, optional (funktionsabhängig)	Mehrfachverriegelung	Ja, Ja	Ja, Ja
optional	Ja, optional (funktionsabhängig)	optional	optional/serienmäßig	optional
–	–	–	–	–
KK I, KK II, KK III	KK I, KK II, KK III	–	KK I, KK II, KK III	2b/mech. Beanspr. 2/3/4
–	–	3c	–	3c/mech. Beanspr. 3/4
–	PEFC, FSC	PFB, Pfbcert	RAL, ift, CE	RAL, ift, PEFC, DiBT

Die passende Tür zur Wohnung

BM-Marktspiegel: Wohnungsabschlusstüren			
Hersteller/Anbieter	Huga KG 33335 Gütersloh www.huga.de	Jeld-Wen Deutschland 86732 Oettingen www.jeld-wen.de	Keizers Türen + Konzepte 48691 Vreden www.tueren-konzepte.de
Sperrtüren aus Holz und Holzwerkstoffen	Ja	Ja	Ja
Zweiflügelig	Ja	Nein	Ja
Lichtausschnitte, Oberlicht, Seitenteil	Ja, Ja, Ja	Ja, Ja, Nein	Ja, Ja, Ja
Türblattstärke	45 bis 52 mm	ca. 42, 48, 70 mm	45 bis 68 mm (Vorhangschalen dicker)
Barrierefreiheit	optional	optional	optional
Überfäلت, stumpf einschlagend	Ja, Ja	Ja, Ja	Ja, Ja
Abmessungen			
DIN-Maße, Geschosshoch	Ja, Ja	Ja, Ja	Ja, Ja
Max. Sondermaße: einflügelig (B x H Türblatt) zweiflügelig (B x H Türblatt)	1,235 x 2,485 m	1,36 x 2,485 m (3,485 m. Oberteil)	Ja
Dichtungen			
Anzahl Dichtungsebenen (3-seitig umlaufend)	3	3	1 bis 3
Bodendichtung serienmäßig	Ja	optional	Ja; optional andere Lösungen
Zargen			
Blockrahmenzarge, Umfassungszarge aus Holz	Ja, Ja	Ja, Ja	Ja, Ja
Stahlzarge, Aluminiumzarge	Ja, Nein	Ja, Nein	Ja, Nein
Renovierungszarge Holz, Metall	Ja, Ja	Ja, Ja	Ja, Ja
Oberfläche			
Furnier	Ja	Ja (Sonderfurnier optional)	Ja
Lack klar/Lack farbig nach RAL/Sonderfarben	Ja, Ja, Ja	Ja, Ja, Ja	Ja, Ja, Ja
HPL, CPL, Folie	Ja, Ja (Durat), Ja	Ja, Ja, Nein	Ja, Nein, Nein
Funktionen			
Wärmeschutz (U-Wert)	1,2 - 2,2 W/m ² K	ab 1,3 W/m ² K	0,85 W/m ² K
Schallschutz bis dB-Wert/(Rw-Wert)	bis 37 dB	bis R _w P 47 dB, als Doppeltür R _w P 59 dB	50 dB
Luftdurchlässigkeitsklasse	Klasse 2, Klasse B/C	Klassen 2 bis 3 nach EN 12207	–
Rauchschutz, Brandschutz	SaC5, T30	S ₂₀₀ C5, T30/T90 (EI ₂ 30-/EI ₂ 90-SaC5)	RS, T30
Türblatt-Stabilisator	Aluminiumeinlage in der Deckplatte	Alu-Einlage, Stabilisator im Rahmen	Aluminiumeinlage
Bedienkräfte (Klasse)	Klasse 5	Klassen 2 bis 3 nach EN 12217	–
Einbruchschutz (RC 1-6)	RC 2	RC 2, RC 3	RC 4
Selbstschließend	C5	C5	C5
Beschläge/Schloss			
verdeckt liegend/sichtbare Bänder	verdeckt/sichtbar	verdeckt/sichtbar, Sonderbänder	verdeckt/sichtbar
Bandseitensicherung optional/serienmäßig	optional	optional	optional
Schloss: Einfach-/Mehrfachverriegelung	Ja, Ja	Ja, Ja	Ja, Ja
Obentürschließer optional/serienmäßig	optional	Ja	optional
Klima			
1a, 1b, 1c	–	–	–
2a, 2b, 2c (Klimaklasse I, II oder III gemäß RAL)	KK III	KK I, KK II, KK III (2a, 2b, 2c)	–
3a und/oder 3b und/oder 3c	–	–	3c, 3d, 3e
Gütezeichen/-sicherung, Zertifizierung	RAL, PEFC, ift	RAL, Sentinel, ift, FSC, PEFC, DiBT, eco, TÜV	EPD-DIN ISO 14025, EN 15804 (Sturm)
<i>Alle Angaben ohne Gewähr</i>			BM Grafik

BM-Marktspiegel: Wohnungsabschlusstüren

Hersteller/Anbieter	Köhnlein GmbH Türenwerk 74597 Stimpfach www.koehnlein-tueren.de	Lebo GmbH 46395 Bocholt www.lebo.de	Lindner Objektdesign GmbH 94424 Arnstorf www.lindner-group.com
Sperrtüren aus Holz und Holzwerkstoffen	Ja	Ja	Ja
Zweiflügelig	Nein	Ja	Ja
Lichtausschnitte, Oberlicht, Seitenteil	Ja, Ja, Ja	Ja, Ja, Ja	Ja, Ja, Ja
Türblattdicke	von ca. 40 bis max. 97 mm	Norm: 40 bis 66 mm	von 41 bis max. 75 mm
Barrierefreiheit	optional	–	Ja
Überfälzt, stumpf einschlagend	Ja, Ja	Ja, Ja	Ja, Ja
Abmessungen			
DIN-Maße, Geschosshoch	Ja, Ja	Ja, Ja	Ja, Ja
Max. Sondermaße: einflügelig (B x H Türblatt) zweiflügelig (B x H Türblatt)	1,375 x 2,75 m 2,750 x 2,75 m	1,235 x 2,500 m	1,436 x 2,968 m 2,936 x 2,968 m
Dichtungen			
Anzahl Dichtungsebenen (3-seitig umlaufend)	1 bis 3	3	3
Bodendichtung serienmäßig	Ja	Ja, optional	optional
Zargen			
Blockrahmenzarge, Umfassungszarge aus Holz	Ja, Ja	Ja, Ja	Ja, Ja
Stahlzarge, Aluminiumzarge	Ja, Ja	Ja, Ja	Ja, Ja
Renovierungszarge Holz, Metall	Ja, Ja	Ja, Nein	Ja, Ja
Oberfläche			
Furnier	Ja	Ja	Ja
Lack klar/Lack farbig nach RAL/Sonderfarben	Ja, Ja, Ja	Ja, Ja, Ja	Ja, Ja, Ja
HPL, CPL, Folie	Ja, Ja, Ja	Ja, Ja, Ja	Ja, Nein, Nein
Funktionen			
Wärmeschutz (U-Wert)	1,0 W/m²K	0,84 W/m²K	–
Schallschutz bis dB-Wert/(Rw-Wert)	bis 48 dB	bis 42 dB	bis 47 dB Rw (=Laborwert)
Luftdurchlässigkeitsklasse	Klasse 4	–	–
Rauchschutz, Brandschutz	optional, T30, T90	Sa ₂₀₀ , EI ₂₃₀ -Sa ₂₀₀ C5	Ja, T30/ EI ₂ 30 C5 und T90/EI ₂ 90 C5
Türblatt-Stabilisator	Aluminiumeinlage	Ja	Aluminium HDF-Platte (optional)
Bedienkräfte (Klasse)	–	Klasse 2	–
Einbruchschutz (RC 1-6)	RC 2, RC 3	RC 2	RC1 bis RC 4
Selbstschließend	optional	C5	C5
Beschläge/Schloss			
verdeckt liegend/sichtbare Bänder	verdeckt/sichtbar	verdeckt/sichtbar	verdeckt/sichtbar
Bandseitensicherung optional/serienmäßig	–	optional	optional
Schloss: Einfach-/Mehrfachverriegelung	Ja, Ja	Ja, Ja	Ja, Ja
Obentürschließer optional/serienmäßig	optional	optional	Ja, optional
Klima			
1a, 1b, 1c	–	1a, 1b, 1c	–
2a, 2b, 2c (Klimaklasse I, II oder III gemäß RAL)	2b, 2c	2a, 2b, 2c, (RAL: KK I, KKII, KK III)	KK II
3a und/oder 3b und/oder 3c	3c	–	KK III
Gütezeichen/-sicherung, Zertifizierung	PEFC, DIN CERTCO, CE, DiBt	RAL, VHI, HolzProKlima	DIN EN ISO 14001:2004, (9001:2008)

Alle Angaben ohne Gewähr

BM Grafik

Die passende Tür zur Wohnung

BM-Marktspiegel: Wohnungsabschlusstüren			
Hersteller/Anbieter	Mosel Türen Vertriebsgesellschaft mbH 54311 Trierweiler www.mosel-tueren.de	Prüm-Türenwerk GmbH 54595 Weinsheim-Eifel www.tuer.de	ringo Schwering Türenwerk GmbH 48734 Reken www.ringo.de
Sperrtüren aus Holz und Holzwerkstoffen	Ja	Ja	Ja
Zweiflügelig	Nein	Ja	Ja
Lichtausschnitte, Oberlicht, Seitenteil	Ja, Nein, Nein	Ja, Ja, Ja	Ja, Ja, Ja
Türblattstärke	von 41 bis max. 69 mm	von 39 mm bis max. 75 mm	von 39 bis max. 76 mm
Barrierefreiheit	optional	Ja	optional
Überfäلت, stumpf einschlagend	Ja, Nein	Ja, Ja	Ja, Ja
Abmessungen			
DIN-Maße, Geschosshoch	Ja, Nein	Ja, Ja	Ja, Ja
Max. Sondermaße: einflügelig (B x H Türblatt) zweiflügelig (B x H Türblatt)	1,11 x 2,11 m	1,235 x 2,50 m 2,485 x 2,50 m	1,36 x 3,485 m 2,72 x 3,485 m
Dichtungen			
Anzahl Dichtungsebenen (3-seitig umlaufend)	1 bis 3	3	1 bis 3
Bodendichtung serienmäßig	Ja, optional Bodenschwelle	optional, bei Funktion serienmäßig	Ja; optional andere Lösungen
Zargen			
Blockrahmenzarge, Umfassungszarge aus Holz	Ja, Ja	Ja, Ja	Ja, Ja
Stahlzarge, Aluminiumzarge	Ja, Nein	Ja, Ja	Ja, Ja
Renovierungszarge Holz, Metall	Nein, Nein	Ja, Ja	Ja, Ja
Oberfläche			
Furnier	Ja	Ja	Ja
Lack klar/Lack farbig nach RAL/Sonderfarben	Weißlack RAL 9010, RAL 9003	Ja, nicht nach RAL, Nein	Ja, Ja, Ja
HPL, CPL, Folie	Nein, Ja, Ja	Ja, Ja, Ja	Ja, Ja, Ja
Funktionen			
Wärmeschutz (U-Wert)	0,81 W/m²K	1,0 W/m²K	1,25 W/m²K
Schallschutz bis dB-Wert/(Rw-Wert)	42 dB Rw,P	bis 47dB	bis 52 dB
Luftdurchlässigkeitsklasse	Klasse C nach EN 12207:2017-03	–	npd
Rauchschutz, Brandschutz	S ₂₀₀ C5, T30 bzw. EI ₂ 30-S ₂₀₀ C5	RS1/RS2, T30	S ₂₀₀ C5, T30 (EI ₂ 30), T60 (EI ₂ 60), T90
Türblatt-Stabilisator	Alu-Dampfsperre und Multiplex	Aluminiumeinlage	Aluminiumverbundeinlage
Bedienkräfte (Klasse)	Klasse 3 und Klasse 2	Klasse 2	npd
Einbruchschutz (RC 1-6)	RC 2	RC 2 und RC 3	RC 2 und RC 3
Selbstschließend	C5	C5	C
Beschläge/Schloss			
verdeckt liegend/sichtbare Bänder	sichtbar	verdeckt/sichtbar	verdeckt/sichtbar
Bandseitensicherung optional/serienmäßig	optional	optional	optional bzw. serienmäßig
Schloss: Einfach-/Mehrfachverriegelung	Ja, Ja	Ja, Ja	Ja, Ja
Obentürschließer optional/serienmäßig	Ja, optional	T30 und RS serienmäßig/optional	optional
Klima			
1a, 1b, 1c	–	–	–
2a, 2b, 2c (Klimaklasse I, II oder III gemäß RAL)	RAL KK II-E und RAL KK III-E	KK II, KK III	Prüfklima b/mech. Beanspr. 2/3/4
3a und/oder 3b und/oder 3c	–	–	Prüfklima c/mech. Beanspr. 3/4
Gütezeichen/-sicherung, Zertifizierung	RAL, TÜV, ift, KPK-Liste (Kriminalpolizei)	ift, PEFC, FSC, DiBT, EPD, LGA, DIN Certco	RAL, PEFC, DiBT, ift
<i>Alle Angaben ohne Gewähr</i>			BM Grafik

BM-Marktspiegel: Wohnungsabschlusstüren

Hersteller/Anbieter	RWD Schlatter AG 9325 Roggwil, Schweiz www.rwdschlatter.ch	Vitadoor + Modulwerk 48703 Stadtlohn www.vitadoor.de	Westag & Getalit AG 33378 Rheda-Wiedenbrück www.westag-getalit.de
Sperrtüren aus Holz und Holzwerkstoffen	Ja	Ja	Ja
Zweiflügelig	Ja	Ja	Nein
Lichtausschnitte, Oberlicht, Seitenteil	Ja, Ja, Ja	Ja, Ja, Ja	Ja (nur RC2), Nein, Nein
Türblattdicke	48 bis 90 mm	von 40 bis max. 60 mm	von 40 bis max. 68 mm
Barrierefreiheit	optional	–	optional
Überfäلت, stumpf einschlagend	Ja, Ja	Ja, Ja	Ja, Ja
Abmessungen			
DIN-Maße, Geschosshoch	Ja, Ja	Ja, Ja	Ja, Nein
Max. Sondermaße: einflügelig (B x H Türblatt) zweiflügelig (B x H Türblatt)	1,52 x 3,50 m 3,00 x 4,50 m	1,10 x 2,48 m 2,20 x 2,48 m	1,36 x 2,485 m
Dichtungen			
Anzahl Dichtungsebenen (3-seitig umlaufend)	1 bis 3	1 bis 2	1 bis 3
Bodendichtung serienmäßig	Ja, optional andere Lösungen	Ja, optional	Ja, serienmäßig.
Zargen			
Blockrahmenzarge, Umfassungszarge aus Holz	Ja, Ja	Ja, Ja	Ja, Ja
Stahlzarge, Aluminiumzarge	Ja, Ja	Nein, Ja	Ja, Nein
Renovierungszarge Holz, Metall	Ja, Ja	Ja, Nein	Nein, Nein
Oberfläche			
Furnier	Ja	Ja	Ja
Lack klar/Lack farbig nach RAL/Sonderfarben	Ja, Ja, Ja	Ja, Ja, Ja	Ja, Ja, Ja
HPL, CPL, Folie	Ja, Nein, Nein	Nein, Nein, Ja	Ja, Ja, Ja
Funktionen			
Wärmeschutz (U-Wert)	ab 0,6 W/m²K	–	1,8 W/m²K
Schallschutz bis dB-Wert/(Rw-Wert)	bis 42 dB	bis 42 dB	bis 37 dB
Luftdurchlässigkeitsklasse	0 bis 4	–	Klassen 0 bis 4 nach EN 12207
Rauchschutz, Brandschutz	Sa/S ₂₀₀ , optional: T30/T90/EI30/EI90	Nein, T30	Sm C5, T30
Türblatt-Stabilisator	Kerto oder Delignit (Panzerholz)	Aluminiumeinlage	wahlweise Aluminiumeinlage
Bedienkräfte (Klasse)	bis 3	–	Klasse 3 nach EN 12217
Einbruchschutz (RC 1-6)	RC 1 bis RC 4	RC2	RC 2 und RC 3
Selbstschließend	bis C5	–	optional C5
Beschläge/Schloss			
verdeckt liegend/sichtbare Bänder	verdeckt/sichtbar	verdeckt/sichtbar	sichtbar
Bandseitensicherung optional/serienmäßig	optional	Ja, optional	konstruktionsabhängig
Schloss: Einfach-/Mehrfachverriegelung	Ja, Ja	Ja, Ja	Ja, Ja
Obentürschließer optional/serienmäßig	optional/serienmäßig	Ja optional	optional
Klima			
1a, 1b, 1c	1a, 1b, 1c	–	–
2a, 2b, 2c (Klimaklasse I, II oder III gemäß RAL)	2a, 2b, 2c	KK III	2a, 2b, 2c, (RAL: KK I, KK II, KK III)
3a und/oder 3b und/oder 3c	3a, 3b, 3c	–	–
Gütezeichen/-sicherung, Zertifizierung	minergie, ift, FSC, CE, Sanitized u. w.	–	PEFC, FSC, Blauer Engel

Alle Angaben ohne Gewähr

BMGrafik

Die passende Tür zur Wohnung

BM-Marktspiegel: Wohnungsabschlusstüren			
Hersteller/Anbieter	Konold Härtsfelder Holzindustrie 89561 Katzenstein www.konold.com	Rubner Türen AG; 39030 Kiens, Italien www.tueren.rubner.com	
Sperrtüren aus Holz und Holzwerkstoffen	Ja	Ja	
Zweiflügelig	Nein	optional	
Lichtausschnitte, Oberlicht, Seitenteil	Ja, Nein, Nein	optional	
Türblattdicke	von 45 bis 66 mm	von 50 bis 65 mm	
Barrierefreiheit	optional	optional	
Überfäلت, stumpf einschlagend	Ja, Ja	Ja, Ja	
Abmessungen			
DIN-Maße, Geschosshoch	Ja, Ja	Maßanfertigung	
Max. Sondermaße: einflügelig (B x H Türblatt) zweiflügelig (B x H Türblatt)	Ja	1,25 x 2,70 m 2,50 x 2,70 m	
Dichtungen			
Anzahl Dichtungsebenen (3-seitig umlaufend)	1 bis 3	1 bis 2	
Bodendichtung serienmäßig	serienmäßig	Ja, verschiedene Varianten möglich	
Zargen			
Blockrahmenezarge, Umfassungszarge aus Holz	Nein, Ja	Ja, Ja	
Stahlzarge, Aluminiumzarge	Nein, Nein	optional	
Renovierungszarge Holz, Metall	Ja, Nein	Ja, Ja	
Oberfläche			
Furnier	Ja	Ja	
Lack klar/Lack farbig nach RAL/Sonderfarben	Ja, Ja, Ja	Ja	
HPL, CPL, Folie	Ja, Nein, Nein	Ja, Nein, Nein	
Funktionen			
Wärmeschutz (U-Wert)	1,4 W/m²K	bis 1,4 W/m²K	
Schallschutz bis dB-Wert/(Rw-Wert)	bis 37 dB	bis 46 dB	
Luftdurchlässigkeitsklasse	–	Klasse 4 nach EN 12207	
Rauchschutz, Brandschutz	RS1 nach DIN 18095, T30	optional, EI 30 / EI 60	
Türblatt-Stabilisator	Ja	optional	
Bedienkräfte (Klasse)	–	–	
Einbruchschutz (RC 1-6)	RC2 und RC3 nach Korrelation	RC2 und RC3	
Selbstschließend	–	optional	
Beschläge/Schloss			
verdeckt liegend/sichtbare Bänder	verdeckt/sichtbar	optional sichtbar oder verdeckt	
Bandseitensicherung optional/serienmäßig	optional	optional	
Schloss: Einfach-/Mehrfachverriegelung	Einfach-/Mehrfachverriegelung	optional einfach oder mehrfach	
Obentürschließer optional/serienmäßig	Ja	optional	
Klima			
1a, 1b, 1c	–	–	
2a, 2b, 2c (Klimaklasse I, II oder III gemäß RAL)	2C	KK 3	
3a und/oder 3b und/oder 3c	–	–	
Gütezeichen/-sicherung, Zertifizierung	DiBt, ift, Pfb	PFP Rosenheim	
<i>Alle Angaben ohne Gewähr</i>			